

PRESTIGE

Prolongez la saison de la baignade

Thermeau® offre des chauffe-piscines de qualité inégalée en matière de performance, durabilité, fiabilité et conscience environnementale pour un confort optimal.



THERMEAU
CHAUFFE-PISCINE



PRESTIGE

Thermeau® : le confort que vous méritez

Investissez dans le confort pour prolonger la saison de la baignade, des premiers signes du printemps jusqu'aux fraîches soirées d'automne. Conçue au Québec, la thermopompe PRESTIGE s'appuie sur notre technologie renommée en Amérique du Nord pour procurer rapidement des températures de chauffage confortables à de faibles coûts de fonctionnement. Son rendement et sa fiabilité hors pair vous apporteront la totale tranquillité d'esprit que vous recherchez.

- Meilleur rendement écoénergétique de l'industrie
- Composantes nord-américaines de nouvelle génération
- Tests en laboratoire simulant avec précision les conditions climatiques d'ici
- Finition à la fois esthétique et résistante
- Insonorisation supérieure pour plus de discrétion
- Installation simple et rapide
- Service après-vente accessible et personnalisé

RENDEMENT ÉCOÉNERGÉTIQUE INÉGALÉ

Testé à une température ambiante de 27 °C (80 °F), le chauffe-piscine Thermeau® génère un coefficient de performance énergétique (COP) jusqu'à 6, c'est-à-dire qu'il produit jusqu'à 6 fois plus d'énergie qu'il n'en consomme.



Garantie de 5 ans
sur la main-d'œuvre



Garantie de 5 ans
sur les pièces



Garantie limitée de 10 ans
sur l'échangeur de chaleur

AHRI CERTIFIED®
www.ahridirectory.org

Heat Pump Pool Heaters
AHRI Standard 1160

CERTIFICATION AHRI

Reconnue à l'échelle internationale, la certification AHRI garantit un produit hautement performant, énergétiquement efficace et à faible impact environnemental.


INVESTIR DANS UN CONFORT DURABLE

Fière de concevoir des produits qui surpassent les normes les plus élevées de l'industrie, Thermeau® propose un programme de garantie qui vous assure une tranquillité d'esprit.



Des composantes de qualité incomparable

TH65 - TH85 - TH105 - TH125 - TH140B




Thermostat électronique à autodiagnostic

Contrôle avec précision la température de l'eau au degré choisi
Permet des économies d'énergie et un grand confort




Compresseur Copeland Scroll - le meilleur de l'industrie

Le plus silencieux sur le marché
S'adapte parfaitement à tous les climats et tous les environnements
Rendement/consommation impressionnant
Composantes de qualité à entretien minimal




Système de dégivrage réversible

Permet de prolonger la saison de la baignade
Continue de performer lors des températures plus froides



Panneau verrouillable

Offre une meilleure visibilité de l'écran par temps ensoleillé
Davantage sécuritaire et protège contre les intempéries




Insonorisation à triple action

Système le plus silencieux qui soit



Hélice profilée

Pièce exclusive qui améliore la ventilation
Réduit considérablement le bruit



Tube de titane torsadé

Augmente la surface d'échange pour un meilleur transfert de chaleur
Résiste aux produits chimiques présents dans l'eau de piscine ou de spa



Union de drain

Canalise l'eau provenant de la condensation
Fini le pavé mouillé!

Caractéristiques

CHOISISSEZ L'UN DE NOS MODÈLES À PERFORMANCE MAXIMALE SELON VOS BESOINS

Spécifications	TH65	TH85	TH105	TH125	TH140B
Volts	230	230	230	230	230
Hertz	60	60	60	60	60
Phase	1	1	1	1	1
Ampérage en marche	12,4 A	17,2 A	23,2 A	24,3 A	27,3 A
Échangeur de chaleur	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC	Titanium/PVC
Ampérage maximal du moteur de ventilation	2,4 A	2,4 A	2,4 A	2,4 A	2,4 A
Moteur de ventilation (HP)	1/3	1/3	1/3	1/3	1/3
Vitesse du moteur de ventilation	825 tr/min	825 tr/min	825 tr/min	825 tr/min	825 tr/min
Disjoncteur minimum	30 A	30 A	40 A	42,5 A	42,5 A
Disjoncteur maximum	40 A	50 A	60 A	60 A	60 A
Compresseur	Copeland Scroll	Copeland Scroll	Copeland Scroll	Copeland Scroll	Copeland Scroll

Rendement					
80 °F air, 80 °F eau, 80 % humidité	64 000 BTU/h	85 000 BTU/h	105 000 BTU/h	121 000 BTU/h	133 000 BTU/h
COP	6,3	6	6	5,5	6
80 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité	60 000 BTU/h	80 000 BTU/h	100 000 BTU/h	116 000 BTU/h	126 000 BTU/h
COP	6,1	5,8	5,8	5,3	5,8
50 °F air, 80 °F eau, 63 % humidité	40 000 BTU/h	58 000 BTU/h	70 000 BTU/h	80 000 BTU/h	87 000 BTU/h
COP	4	4	4	4	4
Dégivrage	Gaz chaud réversible	Gaz chaud réversible	Gaz chaud réversible	Gaz chaud réversible	Gaz chaud réversible
Réfrigérant	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A	R-410 A
Débit d'eau optimal (gallons par minute)	30	35	40	55	60
Débit d'eau maximal (gallons par minute)	100	100	100	100	100
Température maximale de l'eau	104 °F	104 °F	104 °F	104 °F	104 °F
Poids net (lb)	225	230	230	245	265
Poids incluant l'emballage (lb)	270	275	275	290	310
Dimensions (pouces)	P: 39 L: 33 H: 34	P: 39 L: 33 H: 34	P: 39 L: 33 H: 34	P: 39 L: 33 H: 34	P: 39 L: 33 H: 34
Dimensions incluant l'emballage (pouces)	P: 44 L: 35 H: 39	P: 44 L: 35 H: 39	P: 44 L: 35 H: 39	P: 44 L: 35 H: 39	P: 44 L: 35 H: 39

MODÈLES POUR PISCINES HORS-TERRE

Dimensions (pi)	Surface (pi ²)	Litres	Gallons É.-U.	Bon choix	Meilleur choix	Excellent choix
12	113	12 811	3 389	TH65	TH65	TH65
15	177	19 684	5 200	TH65	TH65	TH65
18	254	28 769	7 600	TH65	TH65	TH65
21	346	39 368	10 400	TH65	TH65	TH65
24	452	51 102	13 500	TH65	TH85	TH105
27	573	65 108	17 200	TH85	TH105	TH125
12 X 24	288	32 635	8 633	TH65	TH65	TH65
15 X 30	450	50 993	13 490	TH65	TH85	TH105
16 X 32	512	58 000	15 343	TH65	TH85	TH105
18 X 33	594	67 288	17 801	TH85	TH105	TH125

MODÈLES POUR PISCINES CREUSÉES

Dimensions (pi)	Surface (pi ²)	Litres	Gallons É.-U.	Bon choix	Meilleur choix	Excellent choix
12 X 24	288	45 460	11 900	TH65	TH65	TH65
14 X 28	392	61 323	16 200	TH65	TH85	TH85
15 X 30	450	70 092	18 500	TH85	TH105	TH105
16 X 32	512	79 871	21 100	TH105	TH105	TH125
18 X 36	648	102 285	26 700	TH125	TH125	TH140B
20 X 40	800	124 918	33 000	TH140B	TH140B	TH140B